

MIERNIK WIELOGAZOWY

Dostarczane z przyrządem

Uniwersalna ładowarka, futerał nylonowy, klips do paska, nasadka kalibracyjna, pasek na rękę, pełna instrukcja obsługi, skrócona instrukcja obsługi, filtr p. pyłowy/pułapka wodna (wer. z pompką), wąż do pompki 3 m (wer. z pompką).

Opcje językowe: polski, angielski, portugalski, francuski, indonezyjski, rosyjski, niemiecki, włoski, czeski i holenderski

Opcjonalne akcesoria

NR KAT.	OPIS
18109329-ABC+	Stacja dokująca DSX do MX6
18109406	Certyfikat aktywacyjny do DSXi – dane w chmurze
18105684	Czytnik butli iGas@Reader
18106765	Pompka elektryczna SP6
18107086	Moduł przesyłu danych Datalink (z oprogramowaniem)
19106971	Zapasoowa ładowarka
18107094	Ładowarka/Datalink, uniwersalna
18107136	Ładowarka na 5 przyrządów
18107011	Ładowarka, 12V
18107250	Ładowarka samochodowa do zamocowania w pojeździe na stałe
18107243	Ładowarka samochodowa 12 V do zamocowania w pojeździe
17131038-2	Zapasoowy akumulator li-ion o rozszerzonym czasie pracy (UL/CSA/ATEX/IECEX/INMETRO/GOST-R/KOSHA)
17131046-3	Pakiet baterii alkalicznych (UL/CSA/ATEX/IECEX/INMETRO/GOST-R/KOSHA)
18106856-0	Twardy futerał skórzany do MX6 w wersji dyfuzyjnej (bez pompki)
18106856-1	Twardy futerał skórzany do MX6 w wersji dyfuzyjnej (bez pompki) bez okna na wyświetlacz
18106880-0	Twardy futerał skórzany do MX6 z pompką
18106880-1	Twardy futerał skórzany do MX6 z pompką bez okna na wyświetlacz
18106831	Nylonowy futerał, dostarczany z MX6 w wersji dyfuzyjnej (bez pompki)
18106864	Nylonowy futerał, dostarczany z MX6 z pompką
17095746	Śrubokręt do MX6/ITX
17128489	Kapturek kalibracyjny do MX6
17153749	Oslona na wyświetlacz, 10 szt. w opakowaniu
17153760	Oslona na wyświetlacz, 100 szt. w opakowaniu

+ Informacje do zamówień:

A = Tryb DSX: 0 - DSX Samodzielna; 1 - DSXi Dane w chmurze; 2 - DSX-Lokalny serwer

B = liczba portów gazów: 3 - 3 porty; 6 - 6 portów

C = Przewód zasilający: 0 - brak; 1 - Ameryka Północna; 2 - Europa; 3 - AUS, 4 - UK



Wersja dyfuzyjna
(bez pompki)



Wersja z pompką próbkującą
może pobierać gaz z odległości
do 30,5 metra

Ładowarka/
datalink



Stacja dokująca DSX™ ułatwia obsługę detektorów gazów zapewniających bezpieczeństwo ludzi w środowiskach niebezpiecznych


- Twoje detektory gazów będą gotowe do użycia każdego dnia, na każdej zmianie, bez konieczności ręcznego wykonywania procedur bieżącej obsługi.
- Pozwól stacji dokującej DSX monitorować i zamawiać nowe butle z gazem kalibracyjnym kiedy ich potrzebujesz
- Zarządzaj detektorami, danymi i aktualizacjami z dowolnego urządzenia połączonego z internetem

- Błyskawiczne przesyłanie rejestrów zdarzeń i danych z pomiarów w czasie ładowania akumulatora
- Szybkie i łatwe konfigurowanie przyrządu
- Także w wersji tylko z Datalink




KOLOROWY WYŚWIELACZ MX6 iBRID™

Lepsza widzialność
– większa funkcjonalność



MX6 wyraźnie wskazuje bieżące odczyty w PPM lub % objętości.




Intuicyjne menu daje dostęp do funkcji i parametrów.



Wykresy graficzne pozwalają na obserwację trendów zmian stężeń.



Wyraźne, czerwone cyfry oraz migające podświetlenie sygnalizują stan alarmowy.



Kolorowy tekst pozwala szybko zorientować się w wynikach kalibracji.