


iNet
 READY

Stacja dokująca DSX™ ułatwia obsługę detektorów gazów zapewniających bezpieczeństwo ludzi w środowiskach niebezpiecznych.

- Możesz być pewny, że twoje detektory gazów będą gotowe do użycia każdego dnia, na każdej zmianie, bez konieczności ręcznego wykonywania procedur bieżącej obsługi.
- Możesz już nie martwić się o uzupełnianie gazów kalibracyjnych – Stacja Dokująca DSX monitoruje stan gazów i zamawia nowe butle z odpowiednim wyprzedzeniem.
- Możesz łatwo zarządzać swoimi zasobami sprzętowymi, danymi i aktualizacjami oprogramowania przy użyciu dowolnego urządzenia posiadającego połączenie z internetem.

Stacja dokująca DSX to urządzenie „trzy w jednym”, które w łatwy sposób można przekształcić z prostej stacji do konserwacji detektorów (tryb stacji samodzielnej) do oferującego wiele funkcjonalnych cech systemu zarządzania dostępnego z jakiegokolwiek mobilnej przeglądarki lub komputera PC z dostępem do internetu gdziekolwiek na świecie (tryb stacji połączonej z chmurą). Dodatkowo dostępna jest stacja, która łączy się z serwerem lokalnym dla tych użytkowników, którzy chcieliby skorzystać z funkcjonalności stacji dokującej, ale wolą przechowywać wszystkie informacje na swoim własnym serwerze.

Przy użyciu klucza aktywacyjnego samodzielna stacja dokująca posiadająca podstawowe funkcje, jak ładowanie akumulatorów, przeprowadzanie testów funkcjonalnych (bump testów) i kalibracji oraz przechowywanie danych, stanie się urządzeniem do konfiguracji i zarządzania flotą detektorów z przechowywaniem danych w chmurze – wszystko to w jednym urządzeniu.

Wszystkie wersje stacji dokującej DSX posiadają możliwość wykonywania testów funkcjonalnych (bump testów) i kalibracji urządzeń, automatycznego ściągania i przechowywania danych, automatycznego wykrywania typu gazu używanego do kalibracji i jego daty ważności po podłączeniu butli do stacji dokującej oraz automatycznego wzbudzania detektorów i ładowania akumulatorów. Stacja dokująca DSX zapewnia elastyczność i pozwala na oszczędności niezależnie od tego czy obsługuje jeden detektor do pomiaru gazów, czy też całą flotę.

Gdzie chcesz przechowywać swoje dane?

Wybierz gotowe rozwiązanie najlepiej przystosowane do Twoich potrzeb.



Samodzielna stacja dokująca DSX to prosta stacja obsługi detektorów gazów nie wymagająca podłączenia do komputera lub konfiguracji sieciowej.

Rozwiązanie oparte na chmurze danych pozwalające na przechowywanie rekordów, zarządzanie flotą i jej automatyczną obsługę oraz przesyłanie powiadomień.

Rozwiązanie oparte na danych umieszczonych na lokalnym serwerze pozwalające na przechowywanie rekordów, zarządzanie flotą i jej automatyczną obsługę oraz tworzenie raportów przez użytkownika.

DANE TECHNICZNE

GWARANCJA

Gwarancja 2 lata – DSX (Samodzielna) i DSX-L (Lokalny serwer)

Program** Guaranteed For Life™ - gwarancja dożywotnia na DSXi (Połączona z chmurą)

OBSŁUGIWANE PRZYRZĄDY

GasBadge Pro, MX6 iBrid, Tango TX1, Ventis MX4, Ventis Pro, SafeCore

WYMIARY

GasBadge Pro, Tango TX1: Wys.: 22,7 cm; Sz.: 16,9 cm; Gł.: 27,3 cm

Ventis MX4, Ventis Pro: Wys.: 24,9 cm; Sz.: 16,9 cm; Gł.: 27,3 cm

MX6 iBrid: Wys.: 25,3 cm; Sz.: 16,9; Gł.: 27,3 cm

SafeCore: Wys. 27,3 cm; Sz.: 16,9 cm; Gł.: 29,2 cm

WLOTY GAZU:

Wersja 3-portowa: Jeden wlot „świeżego” powietrza, dwa wloty gazów kalibracyjnych

Wersja 6-portowa: Jeden wlot „świeżego” powietrza, pięć wlotów gazów kalibracyjnych

WYDAJNOŚĆ POMPKI:

550 mL / min

KOMUNIKACJA

Obsługa Ethernet 10 / 100, połączenie RJ-45 Kategoria 5

WYŚWIETLACZ

Matryca punktowa LCD 128 x 64 – obsługa z językach: angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim i portugalskim***

DOSTARCZANE ZE STACJĄ DSX:

zasilacz z wtyczką 230 V, zespół czytników kart i przewodów (2 kpl. dla stacji 3-portowej; 5 kpl. dla stacji 6-portowej), filtr wlotu świeżego powietrza, pamięć USB (tylko ze stacją samodzielną DSX).

PARAMETRY PRACY

ZAKRES TEMPERATUR PRACY

0°C do +50°C

ZAKRES WILGOTNOŚCI PRACY

0 do 80% wilgotności względnej do 30°C, opadająca liniowo do 50% przy 50°C

ZASILACZE ZEWNĘTRZNE

Napięcie zasilania: 100-240 VAC / 12 VDC

Zakres częstotliwości: 50-60 Hz

Prąd pobierany: 5A



AUTOMATYCZNE

UZUPEŁNIANIE GAZÓW

Program automatycznego uzupełniania gazów to najbardziej efektywny dla użytkowników sposób zarządzania zużyciem gazu kalibracyjnego. Dla tych, którzy wybrali program jako część abonamentu iNet, nowa butla z gazem kalibracyjnym zostanie automatycznie wysłana kiedy iNet Control wykryje niski poziom gazu w butli.

NR KATALOG.	OPIS
KONFIGURACJE PRZYRZĄDÓW	
18109327-ABC	Ventis™ MX4, seria Ventis Pro
18109329-ABC	MX6 iBrid™
18109330-ABC	Tango™ TX1
18109331-ABC	GasBadge™ Pro
18109396-ABC	Moduł SafeCore
-ABC	A – Tryb DSX: 0 = DSX Samodzielna 1 = DSXi Połączona z chmurą 2 = DSX-L Lokalny serwer B – Liczba portów wejściowych gazów: 3 = 3 Porty 6 = 6 Portów C – Rodzaj przewodu zasilającego 0 = Brak 1 = Ameryka Północna 2 = Europa 3 = Australia 4 = Wielka Brytania
ZESTAWY*	
18109400	Zestaw DSX Samodzielna: Tango TX1 (H ₂ S)
18109401	Zestaw DSX Samodzielna: Ventis MX4, seria Ventis Pro (LEL, CO, H ₂ S, O ₂)
18109404	DSXi Połączona z chmurą: Tango TX1 (H ₂ S)
18109405	DSXi Połączona z chmurą: Ventis MX4, seria Ventis Pro (LEL, CO, H ₂ S, O ₂)
AKCESORIA	
18105684	Czytnik gazów iGas®
18105924	5-portowy zacisk rozgałęźny z regulatorem
18105932	6-portowy rozgałęziacz z regulatorem
17113887	Kabel Ethernet 1,5 m (kabel sieciowy Cat5E)
17113895	Kabel Ethernet 3 m (kabel sieciowy Cat5E)
17113903	Kabel Ethernet 7,5 m (kabel sieciowy Cat5E)
17154813	Router 3G / 4G
17113945	5-portowy koncentrator Ethernet
18109406	Certyfikat aktywacji DSX na DSXi

* **Zestawy stacji dokującej DSX zawierają:** 3-portowa stacja dokująca DSX samodzielną lub połączoną z chmurą, gaz kalibracyjny 116 litrów (odpowiednia mieszanina) z regulatorem podciśnieniowym i przełącznikiem ciśnieniowym iGas®, pamięć USB (tylko wersja samodzielną).

** Konkretny warunki programu gwarancji dożywotniej (Guaranteed for Life™) zawarte są ze wszystkimi produktami i dostępne na żądanie.

*** DSX-L (Lokalny serwer) nie obsługuje języka portugalskiego.



TABELA PORÓWNAWCZA

	Samodzielna stacja dokująca DSX	Stacja dokująca połączona z chmurą danych DSXi	Lokalny serwer danych DSX-L
Przechowywanie danych	USB	Chmura	PC, Serwer
Krótkie testy i kalibracje	✓	✓	✓
Drukowanie certyfikatów	✓	✓	✓
6-Portów (opcjonalnie)	✓	✓	✓
Raporty		✓	✓
Zarządzanie zasobami sprzętowymi		✓	✓
Planowanie zadań		✓	✓
Ostrzeżenia przez e-mail		✓	
Automatyczna aktualizacja oprogramowania		✓	
Automatyczne uzupełnianie gazów (opcjonalne)		✓	
Cena	\$	\$\$	\$\$\$
Oprogramowanie	Nie dotyczy	W komplecie	W komplecie