



AXEN™ AX4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DANE TECHNICZNE

GWARANCJA:

2 lata

WYŚWIETLACZ:

Obrotowa matryca punktowa LCD zapewniająca niskie zużycie energii, tryb noc/dzień

KLAWIATURA:

2 przyciski

OBUDOWA:

Poliwęglan z gumową osłonką ochronną

ALARMY:

Bardzo jasne LEDy, głośny alarm dźwiękowy (90 dB w odl. 30 cm) i alarm wibrujący

WYMIARY:

124 x 61 x 36 mm

WAGA:

247g

STOPIEŃ OCHRONY:

IP 66/67

ZAKRES TEMPERATUR PRACY:

-20 °C do 60 °C

ZAKRES WILGOTNOŚCI:

15% do 95% bez kondensacji (praca ciągła)

REJESTROWANIE ZDARZEŃ:

minimum 3 miesiące co 10 sekund

JĘZYKI OBSŁUGI :

Angielski , Chiński

INSTRUKCJA OBSŁUGI : jęz. Polski

SENSORY:

Gazy palne/Metan — katalityczny

O₂, CO, H₂S — elektrochemiczne

TYP SENSORA	ZAKRES POMIAROWY	ROZDZIELCZOŚĆ
LEL (Metan)	0-100%LEL	1%LEL
LEL (Pentan)	0-100%LEL	1%LEL
LEL (Izobutan)	0-100%LEL	1%LEL
Metan	0-5% obj.	0.01% obj.
CO	0-2000 ppm 0-1000 ppm	1 ppm
H ₂ S	0-500 ppm 0-1000 ppm	0.1 ppm (≤199.9 ppm) 1 ppm (≥200 ppm)
O ₂	0-30%vol	0.1%vol

CZAS PRACY:

24 godz. w 20 °C

CZAS ŁADOWANIA:

do 2 godzin (1 godzina ładowania ~70%)

TYP ŁADOWANIA:

kabel USB

CERTYFIKATY międzynarodowe i UE:

IECEX: Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga (z sensorem LEL) Ex ia I

Ma, Ex ia IIC T4 Ga

ATEX: CE 2813 Ex I M1

II 1G

Ex da ia I Ma, Ex da ia IIC T4 Ga (z sensorem LEL)

Ex ia I Ma, Ex ia IIC T4 Ga